

Pflege und Nutzungshinweise

Polycarbonat-Paneele (PC) haben eine porenlose Oberfläche, auf der Schmutz kaum haften kann. Kunststoffe können sich jedoch elektrostatisch aufladen und entsprechend Staub anziehen. Behandlung mit einem antistatischen Staubwedel (der Lieferung beigelegt) hält das Blatt frei von statischer Aufladung und Staub über längere Zeiträume. Polycarbonat-Platten werden durch abrasive Reiniger leicht verkratzt oder durch lösemittelhaltige Reiniger in der Oberfläche mattiert. Außerdem kann der Einsatz falscher Reinigungsmittel z.B. Spannungsrisse im Material hervorrufen. Diese Risse können letztendlich sogar zum Bruch des Materials führen. **BITTE NIEMALS TROCKEN ABREIBEN!!!**

Alternativ kann die Oberfläche vorsichtig – ohne zu scheuern - mit einem feuchten, weichen, fusselfreien Tuch oder Fensterleder abgewischt werden. **BITTE AUF KEINEN FALL VERWENDEN:** Scheuermittel, scharfe Reinigungsmittel, Scheuerlappen oder Bürsten, Lösungsmittel und Chemikalien wie Aceton, Benzol, Farbverdünner u.Ä.

Unsere Paneele sind mit einer Schutzfolie versehen. Wir empfehlen, diese Schutzschicht so früh wie möglich zu entfernen. Besonders wichtig ist es, diese Folie keinem direkten Sonnenlicht auszusetzen. Dies kann zu Verklebungen führen, die sehr schwer zu entfernen sind. Vorsicht bei erhöhten Temperaturen! Eine überhöhte Erhitzung oder eine stark aufheizende Beleuchtung ist grundsätzlich zu vermeiden. Es handelt sich bei diesen Kunststoffen um Thermoplaste, die leicht deformiert werden könnten.

Brandschutzklasse B1.

Wir übernehmen keine Verantwortung/Haftung für eine falsche Anwendung und Verarbeitung unserer Produkte. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit PROPULT Lösung!